NIGHTFALL SURFACE 95

LED SURFACE DOWNLIGHT

EFFICIENT LIGHTING SYSTEMS

– 90+ CRI

– 15°, 30°, 45°

– 3000K or 4000K

– L90B10 up to 50,000 hours

– 3 X SDCM

NFS95 – 350mA

Non Dimmable	Trailing Edge Dimmable	DALI Dimmable	Beam	CCT	Lumens	Watts
NFS95.350.15.93.61	NFS95.350.15.93.63	NFS95.350.15.93.66	15°	3000K	1592	32
NFS95.350.15.94.61	NFS95.350.15.94.63	NFS95.350.15.94.66	15°	4000K	1622	32
NFS95.350.30.93.61	NFS95.350.30.93.63	NFS95.350.30.93.66	30°	3000K	1592	32
NFS95.350.30.94.61	NFS95.350.30.94.63	NFS95.350.30.94.66	30°	4000K	1622	32
NFS95.350.45.93.61	NFS95.350.45.93.63	NFS95.350.45.93.66	45°	3000K	1592	32
NFS95.350.45.94.61	NFS95.350.45.94.63	NFS95.350.45.94.66	45°	4000K	1622	32

outputs based on 45° reflector

Body Finishes

Black

White

NIGHTFALL SURFACE 95



Street Address:
39 Tinning Street, Brunswick,
Victoria, 3056, Australia

Postal Address:
PO BOX 5084
Moreland West VIC 3055

T +61 3 9222 5522
www.elslighting.com.au